FRIOLINK™

FICHA TÉCNICA

SONOFF SNZB-02P

SONOFF (ITEAD) · Sensor Zigbee de temperatura y humedad

Estado con Friolink: Probado en campo

Sensor de ambiente a pilas para salas, depósitos y cámaras de temperatura positiva. Se conecta al Friolink Gateway por Zigbee y reporta cada vez que cambia el valor.

Especificaciones

Radio / protocolo	Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) · EFR32MG22 [2]
Precisión de temperatura	±0,2 °C [1]
Humedad	Precisión ±2 % HR [1]
Temperatura de operación	−10 a 60 °C · 5 a 95 % HR sin condensación (uso interior) [1]
Batería	CR2477 · 3 V [1]
Duración de batería	Hasta 4 años (dato de laboratorio del fabricante) [1]
Intervalo de reporte	Por cambio de valor (mínimo 5 s); al menos una vez por hora si no cambia [1]
Alcance	No publicado
Protección	No publicada · uso interior [2]
Dimensiones	45 × 45 × 17,7 mm [2]
Peso	26,7 g [2]
Certificaciones (del fabricante)	CE · FCC · ISED · RoHS · IEC/EN 62368-1 · UL 4200A [2]
Conexión con Friolink	Friolink Gateway, por Zigbee · probado en campo desde 09/2026 [3]

Con Friolink

- Alta desde la web del gateway, sin app del fabricante
- Temperatura, humedad y batería en la ficha del equipo
- Aviso de batería baja antes de que deje de medir

> Las certificaciones (CE, FCC y otras) son las que declara el fabricante de cada equipo; Friolink no certifica el hardware de terceros. Los datos técnicos salen de las fuentes citadas.

Fuentes

[1] SONOFF, página del producto: https://sonoff.tech/en-us/products/sonoff-zigbee-temperature-and-humidity-sensor-snzb-02p

[2] SONOFF, manual del usuario V1.2: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0742/9963/8001/files/User_Manual_SNZB-02P_EN_V1.2.pdf

[3] Lista de equipos compatibles de Friolink: Friolink Gateway (GATEWAY-COMPATIBILIDAD.md)

Los nombres y marcas pertenecen a sus dueños; su mención indica compatibilidad técnica, no una alianza comercial. Revisión del 28/10/2026.