FRIOLINK™

FICHE TECHNIQUE

SONOFF SNZB-02P

SONOFF (ITEAD) · Capteur Zigbee de température et d'humidité

Statut avec Friolink: Testé sur le terrain

Capteur d'ambiance sur pile pour salles, entrepôts et chambres froides positives. Il se connecte à Friolink Gateway en Zigbee et émet à chaque changement de valeur.

Caractéristiques

Radio / protocole	Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) · EFR32MG22 [2]
Précision de température	±0,2 °C [1]
Humidité	Précision ±2 % HR [1]
Température de fonctionnement	−10 à 60 °C · 5 à 95 % HR sans condensation (usage intérieur) [1]
Batterie	CR2477 · 3 V [1]
Autonomie	Jusqu'à 4 ans (donnée de laboratoire du fabricant) [1]
Intervalle d'émission	Sur changement de valeur (5 s minimum) ; au moins une fois par heure sinon [1]
Portée	Non publié
Protection	Non publiée · usage intérieur [2]
Dimensions	45 × 45 × 17,7 mm [2]
Poids	26,7 g [2]
Certifications (fabricant)	CE · FCC · ISED · RoHS · IEC/EN 62368-1 · UL 4200A [2]
Connexion à Friolink	Friolink Gateway, en Zigbee · testé sur le terrain depuis 09/2026 [3]

Avec Friolink

- Appairage depuis l'interface de la passerelle, sans appli du fabricant
- Température, humidité et batterie dans la fiche de l'équipement
- Alerte de batterie faible avant l'arrêt des mesures

> Les certifications (CE, FCC et autres) sont celles déclarées par le fabricant de chaque équipement ; Friolink ne certifie pas le matériel de tiers. Les données techniques proviennent des sources citées.

Sources

[1] SONOFF, page produit: https://sonoff.tech/en-us/products/sonoff-zigbee-temperature-and-humidity-sensor-snzb-02p

[2] SONOFF, manuel utilisateur V1.2: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0742/9963/8001/files/User_Manual_SNZB-02P_EN_V1.2.pdf

[3] Liste du matériel compatible Friolink: Friolink Gateway (GATEWAY-COMPATIBILIDAD.md)

Les noms et marques appartiennent à leurs propriétaires ; leur mention indique une compatibilité technique, pas un partenariat commercial.

Révision du 28/10/2026.